

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)» (МАИ)

П Р И К А З

22.06.2015

№ 385

МОСКВА

О введении Правил по охране труда при работе на высоте

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 г. №155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Ввести в действие с даты подписания настоящего приказа «Инструкцию по охране труда при работе на переносных лестницах и стремянках» (Приложение №1).

2. Руководителям структурных подразделений университета:

- обеспечить проведение внепланового инструктажа работников при выполнении работ с использованием переносных лестниц и стремянок в трехдневный срок с даты подписания настоящего Приказа;

- обеспечить строгое выполнение требований, изложенных в «Инструкции по охране труда при работе на переносных лестницах и стремянках».

3. Руководителям структурных подразделений университета, в которых выполняются работы на высоте, в месячный срок с даты подписания настоящего приказа:

- действующие инструкции по охране труда при работе на высоте привести в соответствие с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтрудсоцзащиты от 28.03.2014 г. №155н и утвердить их в установленном порядке;

- назначить ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте.

4. Руководителям обособленных структурных подразделений МАИ в месячный срок с даты подписания настоящего приказа:

- провести внеплановый инструктаж работников по инструкции, указанной в Приложении №1;

- действующие инструкции по охране труда при работе на высоте привести в соответствие с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтрудсоцзащиты от 28.03.2014 г. №155н;


- назначить ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте.

5. Внести следующее изменение в п. 1.4. приказа от 30.04.2010 г. №155: - 1,3 м заменить на 1,8 м.


6. «Инструкцию по охране труда при работе на переносных лестницах и стремянках», изложенную в «Сборнике инструкций по охране труда», выпуск 4, утвержденном приказом от 20.05.2011 г. №223, заменить инструкцией, указанной в Приложении №1.

7. Контроль выполнения приказа возложить на начальника ООТЭ Печерицу А.В.

Ректор


А.Н. Геращенко

Проект приказа вносит:

Начальник ООТЭ

А.В. Печерица
10.06.2015г.


Согласовано:

Главный инженер  Ю.Н. Панов

Начальник УКПДО  А.Е. Сорокин

Председатель,
профкома МАИ  Ю.М. Игнаткин

Начальник отдела
кадров  М.А. Иванов

Начальник
юридического отдела  М.В. Васильев

Помощник ректора 
11.06.2015

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ РАБОТЕ НА ПЕРЕНОСНЫХ ЛЕСТНИЦАХ И СТРЕМЯНКАХ**

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

- 1.1. К работе на лестницах и стремянках допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по данной инструкции.
- 1.2. На каждой лестнице (стремянке) должно быть написано:
 - наименование подразделения;
 - инвентарный номер лестницы;
 - дата следующего испытания.
- 1.3. Ежегодно приставные лестницы (стремянки) необходимо испытывать статической нагрузкой в двух положениях:
 - положить лестницу на подставки и в горизонтальном положении подвесить посередине груз весом 150 кг. Испытание проводится в течение 5 мин;
 - установить лестницу под углом 75° к горизонтальной плоскости, испытание производить грузом 150 кг по две минуты на каждую ступеньку.
- 1.4. Запрещаются к использованию лестницы и стремянки, не прошедшие испытание статической нагрузкой согласно п. 1.3. настоящей Инструкции.
- 1.5. Нижние концы лестниц и стремянок должны иметь оковки с острыми наконечниками, а при пользовании ими на асфальтовых, бетонных и подобных полах должны иметь башмаки из резины или другого нескользящего материала.
- 1.6. При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции.
- 1.7. Общая длина (высота) лестницы должна обеспечивать рабочему возможность производить работу, стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м (трех последних ступеней) от верхнего конца лестницы.
- 1.8. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к строительной или другой конструкции).
- 1.9. Раздвижные лестницы (стремянки) должны быть оборудованы устройствами, исключающими возможность их самопроизвольного раздвигания. Уклон стремянок не должен превышать 1:3.
- 1.10. При перемещении лестницы двумя работниками ее необходимо нести наконечниками назад, предупреждая встречных об опасности. При переноске лестницы одним работником она должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний конец ее был приподнят над землей не менее чем на 2 м.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Привести в порядок рабочее место, убрать посторонние предметы, вещи и т.д.
- 2.2. Лестницы и стремянки перед применением осматриваются ответственным исполнителем работ (без записи в журнале приема и осмотра лесов и подмостей).

2.3. Убедиться, что длина лестницы достаточна, а нижние концы лестницы соответствуют полу, на котором она будет стоять.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

3.1. При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей для предупреждения ее падения от случайных толчков (независимо от наличия на концах лестницы наконечников) место ее установки следует ограждать или охранять. В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком полу, у ее основания должен стоять работник в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении.

3.2. Во всех случаях, когда имеется опасность скольжения лестницы (наличие сырости на бетонных и плиточных полах), внизу ее должен поддерживать второй человек.

3.3. При необходимости выполнения работы с одновременным поддержанием деталей, следует применять лестницы, стремянки с верхними площадками, огражденными перилами.

3.4. Запрещается:

- ставить лестницу (стремянку) на ящики, бочки и другие предметы, которые могут перевернуться, сдвинуться;
- работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;
- находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;
- работать на лестницах и стремянках над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, транспортерами;
- работать на лестницах и стремянках при выполнении газосварочных, газопламенных и электросварочных работ;
- производить работу с лестниц (стремянок) переносным пневмо- и электроинструментом, строительно-монтажным пистолетом;
- поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент;
- работать в грязной, скользкой обуви;
- не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Для выполнения работ в этих условиях следует применять подмости;
- работать на лестницах и стремянках при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей.

3.5. При работе на лестнице (стремянке) необходимо быть внимательным, соблюдать осторожность и не допускать падения инструмента и других предметов.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

4.1. Сдать лестницу сотруднику, ответственному за испытание, хранение и выдачу лестниц (стремянок).


4.2. Лестницы должны храниться в сухих помещениях, в условиях, исключающих их случайные механические повреждения.

4.3. Привести в порядок рабочее место.

5. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

- 5.1. При получении травм, ушибов и т.д. оказать доврачебную помощь, при необходимости вызвать врача или сообщить в медицинский пункт, поставить в известность администрацию.
- 5.2. Сохранить место происшествия в неприкосновенности до прибытия администрации и соответствующих органов.

Начальник ООТЭ



10.06.2015г.

А.В. Печерица